

DIFFUSORI SERIE X

X1

Diffusori da stand 2 vie con tweeter *planar ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen da 4.5"** e membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 50Hz – 50kHz ;
Sensibilità 86 dB /1W ; Impedenza >6 Ohm.
Stand venduto separatamente.

nero - bianco
high gloss

pz
2.000,00
STAND X1

Coppia di stand per i diffusori Børresen X1

nero

pz
400,00

X2

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter *planar ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen da 4.5"** e driver **bassi Børresen da 4.5"**. Membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 40Hz – 50kHz ;
Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza >4 Ohm.

nero - bianco
high gloss

pz
3.000,00

X3

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter *planar ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen da 4.5"** e **2 driver bassi Børresen da 4.5"**. Membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 35Hz – 50KHz ;
Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza 4 Ohm

nero - bianco
high gloss

pz
4.000,00



BØRRESEN

Listino Suggesto al Pubblico - OTTOBRE 2026

Listino al Pubblico
Suggesto (euro)

IVA incl



X6

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter planar ribbon di Børresen; **2 driver bass/midrange Børresen da 4.5"** e **4 driver bassi Børresen da 4.5"**. Membrana specifica della Serie X composta da due strati di fibra di carbonio diffusa, con uno strato di distanziatori a nido d'ape in aramide in mezzo. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; con bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate sulle frequenze rilevanti).

Risposta in frequenza 30Hz – 50KHz
Sensibilità 88 dB /1W
Impedenza >6 Ohm

nero - bianco
high gloss

pz

8.000,00

DIFFUSORI SERIE A



A 1

NEW

Diffusori da stand 2 vie con tweeter *RP94 ribbon* di Børresen; driver **bass/midrange Børresen DCC5s** con cono multistrato composto da un'anima a nido d'ape in aramide, racchiusa tra due strati di fibra di carbonio e unita in una struttura rigida. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate).

Risposta in frequenza 50Hz – 50kHz
Sensibilità 86 dB /1W
Impedenza >6 Ohm

black ash -
walnut

pz

5.000,00

Inclusivi di stand.



A2

NEW

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter *RP94 ribbon* di Børresen; **1 driver bass/midrange Børresen DCC5s** e **1 driver bass Børresen DCC5s** con cono multistrato composto da un'anima a nido d'ape in aramide, racchiusa tra due strati di fibra di carbonio e unita in una struttura rigida. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate).

Risposta in frequenza 35Hz – 50kHz
Sensibilità 89 dB /1W
Impedenza >6 Ohm

black ash -
walnut

pz

8.000,00



BØRRESEN

Listino Suggesto al Pubblico - OTTOBRE 2026

Listino al Pubblico
Suggesto (euro)

IVA incl



A3

**N
E
W**

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter **RP94 ribbon** di Børresen; **1 driver bass/midrange Børresen DCC5s** e **2 driver bass Børresen DCC5s** con cono multistrato composto da un'anima a nido d'ape in aramide, racchiusa tra due strati di fibra di carbonio e unita in una struttura rigida. Cabinet fortemente rinforzato per eliminare le distorsioni del suono e ridurre le influenze meccaniche; bass reflex (tweeter ventilato per compensare la pressione dell'aria; sezione dei bassi con porte calibrate).

Risposta in frequenza 25Hz – 50kHz
Sensibilità 89 dB /1W
Impedenza >6 Ohm

black ash -
walnut

pz

10.500,00

DIFFUSORI SERIE C



C1

Diffusori da stand 2 vie con tweeter **RP94 Ribbon Planar** di Børresen; driver **bass/midrange Børresen DCC5 Neo** specifico della Serie C composto da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow* (tessuto in carbonio) con un distanziatore a nido d'ape in mezzo, per ottenere una chiarezza eccezionale nelle frequenze basse e medie; sofisticato sistema motore magnetico con doppi cappucci in rame sugli anelli dei poli che riduce al minimo la risonanza elettromagnetica e abbassa l'induttanza. Cabinet rinforzato per ridurre al minimo distorsione, onde stazionarie e risonanze esterne, con pannelli in fibra di carbonio spessi 1 mm applicati ai lati che aumentano significativamente la rigidità dello stesso.

Inclusivo di stand e controllo di risonanza Ansuz Darkz S2T.
Risposta in frequenza 45Hz – 50KHz;
Sensibilità 87 dB /1W ; Impedenza >6 Ohm.

nero - bianco
high gloss

pz

7.500,00



C2

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter **RP94 Ribbon Planar** di Børresen; driver **bass/midrange Børresen DCC5 Neo** specifico della Serie C composto da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow* (tessuto in carbonio) con un distanziatore a nido d'ape in mezzo, per ottenere una chiarezza eccezionale nelle frequenze basse e medie; sofisticato sistema motore magnetico con doppi cappucci in rame sugli anelli dei poli che riduce al minimo la risonanza elettromagnetica e abbassa l'induttanza. Cabinet rinforzato per ridurre al minimo distorsione, onde stazionarie e risonanze esterne, con pannelli in fibra di carbonio spessi 1 mm applicati ai lati che aumentano significativamente la rigidità dello stesso.

Inclusivo di controllo di risonanza Ansuz Darkz S2T.
Risposta in frequenza 35Hz – 50KHz;
Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza >6 Ohm.

nero - bianco
high gloss

pz

12.500,00

**C3**

Diffusori da pavimento 3 vie con tweeter **RP94 Ribbon Planar** di Børresen; driver **bass/midrange Børresen DCC5 Neo** specifico della Serie C composto da due strati di fibra di carbonio *Spread Tow* (tessuto in carbonio) con un distanziatore a nido d'ape in mezzo, per ottenere una chiarezza eccezionale nelle frequenze basse e medie; sofisticato sistema motore magnetico con doppi cappucci in rame sugli anelli dei poli che riduce al minimo la risonanza elettromagnetica e abbassa l'induttanza. Cabinet rinforzato per ridurre al minimo distorsione, onde stazionarie e risonanze esterne, con pannelli in fibra di carbonio spessi 1 mm applicati ai lati che aumentano significativamente la rigidità dello stesso.

Inclusivo di controllo di risonanza Ansuz Darkz S2T.

Risposta in frequenza 25Hz – 50KHz;
Sensibilità 88 dB /1W ; Impedenza >6 Ohm.

nero - bianco
high gloss

pz

17.500,00**DIFFUSORI SERIE T : CRYO EDITION E SILVER SUPREME EDITION (SSE)**

Gli elementi chiave della Serie sono l'impiego del celebrato **tweeter ribbon RP94** trattato criogenicamente; i **gruppi motore brevettati senza ferro** con neodimio; gli **anelli di polo** che migliorano la chiarezza e la conduttività; la **membrana a tre strati**

con nucleo in aramide 'a nido d'ape' e skin in fibra di carbonio; il **trattamento criogenico** degli anelli, insieme al cablaggio interno, ai cestelli, alle bobine di crossover e al tweeter; le **tecnologie integrate Ansuz Tesla coil e le Dither**; il cablaggio interno Gold Signature. I modelli **T3 e T5 sono progettati per il Bi-Wiring e Bi-Amping**, per un controllo preciso delle basse e alte frequenze, con il crossover attivo di Aavik per una chiarezza ottimale.

Nella versione Silver Supreme Edition (SSE) i diffusori presentano **anelli di polo in argento** trattati criogenicamente ; impiegano **cestelli in titanio** per i driver, dalla rigidità e smorzamento eccezionali e dal design ottimizzato tramite FEM che assicura un flusso d'aria fluido senza interferenze; a ciò si aggiunge l'utilizzo di dispositivi di **controllo delle risonanze Darkz T2 di livello superiore**.

**T1 (CRYO)**

Risposta in frequenza: 40Hz – 50KHz;
Sensibilità: 85 dB /1W;
Impedenza: >6Ω;
Tweeter: Børresen RP94 Ribbon;
Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 driver.

High Gloss
Walnut
-
High Gloss
Black

pz

17.500,00**T1 (SSE)**

Risposta in frequenza: 40Hz – 50KHz;
Sensibilità: 85 dB /1W;
Impedenza: >6Ω;
Tweeter: Børresen RP94 Ribbon;
Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver.

High Gloss
Walnut
-
High Gloss
Black

pz

25.000,00



BØRRESEN

Listino Suggesto al Pubblico - OTTOBRE 2026

Listino al Pubblico
Suggesto (euro)

IVA incl

 T3 (CRYO)		Risposta in frequenza: 30Hz – 50KHz; Sensibilità: 86 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 driver; Bass: 2 x 5" IronFree5 driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	32.500,00
 T3 (SSE)		Risposta in frequenza: 30Hz – 50KHz; Sensibilità: 86 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 1 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver; Bass: 2 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	50.000,00
 T5 (CRYO)		Risposta in frequenza: 25Hz – 50KHz; Sensibilità: 88 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 2 x 5" IronFree5 driver; Bass: 4 x 8" IronFree8 driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	65.000,00
 T5 (SSE)		Risposta in frequenza: 25Hz – 50KHz; Sensibilità: 88 dB /1W; Impedenza: >6Ω; Tweeter: Børresen RP94 Ribbon; Bass/midrange: 2 x 5" IronFree5 Titanium SSE driver; Bass: 4 x 8" IronFree8 SSE driver.	High Gloss Walnut - High Gloss Black	pz	100.000,00

DIFFUSORI SERIE M **GOLD SIGNATURE** (NUOVA SERIE REFERENCE)

Tra le caratteristiche chiave della serie vi sono l'impiego del **cestello** del gruppo motore ricavato per fresatura da un blocco pieno di acciaio inossidabile austenitico e rifinito con il più recente trattamento Ansuz Signature (sottile rivestimento multistrato che incorpora titanio, zirconio, afnio e i rispettivi nitruri) sottoposto poi ad un approfondito trattamento criogenico, con lo scopo di coniugare un'eccezionale rigidità a un efficace smorzamento delle vibrazioni.

Le **membrane dei driver** della serie Børresen M Gold Signature si basano sui principi avanzati di laminazione sviluppati per il modello di punta M8 Gold Signature, con la struttura a tre strati che combina un nucleo in aramide a nido d'ape con rivestimenti in fibra di carbonio "spread-tow", creando una struttura eccezionalmente rigida ma leggera, che contribuisce a smorzare vibrazioni e risonanze indesiderate.

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni della membrana, viene applicato un ulteriore strato esterno in titanio ed eseguito il **processo HI-PIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering)** che deposita strati ultrasottili di zirconio, titanio, afnio e nitruri sulla superficie: il risultato è un rumore di fondo meccanico ridotto, una risposta ai transienti più rapida e un maggiore controllo sul comportamento della membrana.

Il **motore magnetico privo di ferro** Børresen utilizza quattro anelli magnetici in neodimio disposti a coppie speculari in repulsione, compressi meccanicamente per formare una struttura perfettamente simmetrica e capace di distribuire il flusso magnetico in modo uniforme. Il risultato è un campo magnetico omogeneo e stabile, che garantisce un movimento lineare privo dei fenomeni di isteresi e accumulo di energia tipici dei sistemi basati sul ferro. La nuova generazione Gold Signature, poi, impiega un **nuovo anello polare** che combina strati di rame, argento e oro, sottoposti successivamente a un trattamento criogenico: il risultato è un driver capace di offrire la combinazione di risoluzione, accuratezza nei transienti, chiarezza timbrica ed espressività dinamica senza i vincoli meccanici ed elettromagnetici di un motore convenzionale a base di ferro.

La serie Børresen M Gold Signature è dotata del **tweeter a nastro RP94 Signature**, un componente ad alta efficienza che opera a partire da 2,5 kHz con una sensibilità di 94 dB. La membrana a nastro in nylon/aramide rivestita in alluminio pesa appena 0,01 grammi: ciò conferisce al trasduttore una massa mobile straordinariamente ridotta, consentendo una risposta ai transienti eccezionalmente rapida, pur rimanendo estremamente robusto e stabile nel tempo; in questa generazione, **RP94 è stato ulteriormente perfezionato** grazie a una piastra frontale in acciaio inossidabile trattata con il processo superficiale Ansuz Signature.

Tutti i **componenti metallici** impiegati nella serie M Gold Signature vengono sottoposti ad un approfondito trattamento criogenico, processo concepito per migliorare ulteriormente le proprietà elettriche e meccaniche dei materiali.

I **driver, la rete di crossover, il cablaggio interno e la struttura del cabinet** sono progettati per ridurre l'energia indesiderata e mantenere un ambiente di segnale stabile; l'impiego del **cablaggio interno Ansuz Gold Signature** garantisce una trasmissione del segnale costante in tutto il sistema e, naturalmente, vengono impiegate **tutte le tecnologie specifiche per la riduzione del rumore** (bobine *Gold Anti-Aerial Resonance Coils*, circuiti *Analog Dither Technology* di terza generazione, le *Gold Tesla Coils* e le *Active Square Tesla Coils*...)

	NEW	Børresen M1 Gold Signature offre le tecnologie senza compromessi e la filosofia progettuale della serie M in una forma straordinariamente compatta. Grandezza, apertura e raffinatezza della resa sonora, che unisce una risoluzione eccezionale con una dinamica naturale e un soundstage davvero ampio. 1 Tweeter Børresen RP94 Gold Signature 1 Bass/Midrange Børresen IronFree5 Gold Sig. Risposta in frequenza: 40Hz – 50KHz Sensibilità: 87 dB /1W Impedenza: 6 ohms Stand inclusi.	nero o bianco laccato	pz	55.000,00
M1 Gold Signature					



BØRRESEN

Listino Suggesto al Pubblico - OTTOBRE 2026

Listino al Pubblico
Suggesto (euro)

IVA incl



M2 Gold Signature

NEW

Børresen M2 Gold Signature coniuga ingegneria senza compromessi, materiali avanzati e tecnologie accuratamente perfezionate in un diffusore da pavimento di dimensioni contenute rispetto al design imponente e ambizioso.

Ogni aspetto del diffusore è stato curato non solo per la sua valenza estetica, ma anche per il contributo offerto alle prestazioni acustiche, creando un equilibrio sofisticato tra forma, funzionalità e una qualità sonora senza compromessi.

- 1 Tweeter Børresen RP94 Gold Signature**
- 1 Bass/Midrange Børresen IronFree5 Gold Sig.**
- 2 Bass Børresen IronFree5 Gold Signature**

I modelli M2, M3 e M6 sono dotati di un sistema di ventilazione per i driver dei bassi e i mid-woofer che riduce al minimo la compressione dietro le membrane, per una risposta dei driver più rapida e agile.

I driver per le basse frequenze sono inoltre supportati da sezioni bass-reflex dedicate.

Risposta in frequenza: 30Hz – 50KHz
Sensibilità: 86 dB /1W
Impedenza: 6 ohms

Supporta il bi-amping.

nero o bianco
laccato

pz

100.000,00



M3 Gold Signature

NEW

Il modello Børresen M3 Gold Signature incarna lo stretto legame tra forma e funzione che caratterizza la Serie M. Il suo design elegante e scultoreo è figlio della collaborazione creativa tra Michael Børresen e Flemming Erik Rasmussen, mentre la sua ingegneria priva di compromessi è saldamente orientata alle prestazioni musicali. Il risultato è un diffusore che unisce raffinatezza estetica e l'ambizione tecnologica di Audio Group Denmark, coniugando un design distintivo, un'ingegneria avanzata e prestazioni musicali eccezionali.

- 1 Tweeter Børresen RP94 Gold Signature**
- 2 Bass/Midrange Børresen IronFree5 Gold Sig.**
- 2 Bass Børresen IronFree5 Gold Signature**

I modelli M2, M3 e M6 sono dotati di un sistema di ventilazione per i driver dei bassi e i mid-woofer che riduce al minimo la compressione dietro le membrane, per una risposta dei driver più rapida e agile.

I driver per le basse frequenze sono inoltre supportati da sezioni bass-reflex dedicate.

Risposta in frequenza: 25Hz – 50KHz
Sensibilità: 89 dB /1W
Impedenza: 8 ohms

Supporta il bi-amping.

nero o bianco
laccato

pz

150.000,00



BØRRESEN

Listino al Pubblico
Suggesto (euro)

IVA incl



M6 Gold Signature

NEW

Con il modello Børresen M6 Gold Signature, l'obiettivo primario era superare i limiti tecnologici esistenti ed esplorare approcci nuovi e non convenzionali alla progettazione dei diffusori. Ciò ha comportato lo sviluppo di componenti chiave partendo da zero, l'individuazione di metodi più efficaci per controllare risonanze e vibrazioni e la selezione di materiali dotati di proprietà capaci di portare la qualità sonora a un livello completamente nuovo.

1 Tweeter Børresen RP94 Gold Signature
2 Bass/Midrange Børresen IronFree5 Gold Sig.
4 Bass Børresen IronFree5 Gold Signature

I modelli M2, M3 e M6 sono dotati di un sistema di ventilazione per i driver dei bassi e i mid-woofer che riduce al minimo la compressione dietro le membrane, per una risposta dei driver più rapida e agile. I driver per le basse frequenze sono inoltre supportati da sezioni bass-reflex dedicate.

Risposta in frequenza: 20Hz – 50KHz

Sensibilità: 89 dB /1W

Impedenza: 6 ohms

Supporta il bi-amping.

nero o bianco
laccato

pz

300.000,00



M8 Gold Signature

NEW

Posti in una classe a loro stante, i diffusori Børresen M8 Gold Signature rappresentano ad oggi l'espressione più avanzata della filosofia di Michael Børresen. Realizzati senza i vincoli convenzionali, si pongono come una testimonianza unica di ciò che è possibile ottenere quando esperienza, ambizione e intenti convergono senza compromessi, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le prestazioni nell'ultra-high-end.

Tweeter: Børresen RP94 Gold Sig. Ribbon Planar
2 Mid / Bass Børresen IronFree5 Gold Sig.
12 Bass driver Børresen IronFree8 Gold Sig.
in configurazione a dipolo ripiegato

Risposta in frequenza: 20 Hz – 50 kHz

Crossover Mid-bass / Tweeter: 2,400 Hz

Crossover Bass / Mid-bass & Tweeter: controllato da un crossover attivo esterno (non incluso)

Sensibilità: 87 dB / 1 W

Impedenza: sezione bassi 5 ohms

Sezioni Mid-bass / Tweeter 8 ohms

Laccatura
nera lucida
con dettagli in
carbonio

pz

500.000,00

DIFFUSORI CENTRALI

CENTER3
**N
E
W**

Diffusore centrale dedicato, creato per estendere l'esperienza d'ascolto Børresen all'ambito Home Theater. Sviluppato ponendo l'accento sulla naturalezza della riproduzione vocale e sulla coerenza del sistema, conferisce precisione ed equilibrio agli elementi più critici dell'audio cinematografico e televisivo, pur rimanendo fedele a quel fondamento musicale che caratterizza ogni progetto Børresen. Tweeter Børresen RP94 *Ribbon* ; 2 driver Bass/midrange Børresen DCC5 Neo driver

Risposta in frequenza: 45Hz – 50KHz
Sensibilità: 87 dB/1W
Impedenza: 8 Ohm

nero high
gloss

pz

6.000,00
MODULI BASSI

BM2
**N
E
W**

Børresen BM2 è stato sviluppato per adattare la filosofia del dipolo ripiegato (*folded dipole*) del pionieristico modello BM3, in un formato più compatto e accessibile, pur rimanendo fedele ai principi ingegneristici che lo caratterizzano.

Line Input: max input 9V RMS (mono) o 4.5V RMS (stereo)
Impedenza Input: 10kΩ
Input voltage: 100-240V 50-60Hz
Max current: 10A
Driver 2x Børresen Shallow10 Neo driver

nero matte

pz

9.000,00

BM3
**N
E
W**

Børresen Bass Module racchiude decenni di innovazione nel campo dei diffusori. Dall'avanzata architettura a dipolo ripiegato (*folded dipole*) al crossover completamente analogico e all'amplificazione dedicata, ogni elemento è progettato per ridurre al minimo rumore, distorsione e interazione con l'ambiente. Il risultato è una riproduzione delle basse frequenze rapida, pulita e perfettamente integrata, non semplicemente 'aggiunta'.

Line Input: MAX 9V RMS (mono) o 4.5V RMS (stereo)
Impedenza Input: 10kΩ
Controllo del volume: 56 0.5dB steps
Tecnologie di riduzione del rumore:

Active Tesla Coils: 36

Active Square Tesla Coils: 72

Dither circuitry: 3

Anti Areal Resonance Coils: 3

Risposta in frequenza: 20 Hz – 120 Hz
Driver: 4 x Børresen DCC8 Neo

nero high
gloss

pz

18.000,00