

AMPLIFICATORI

 INTEGRE4 MK2 Toroid Version	Amplificatore Integrato 2 x 65 Watt; RMS 4-8 Ohm; 4 x 6N1P/4 x KT150 (di fabbrica); Compatibile con EL34/6550/KT88/KT120; Display OLED; Telecomando; 5 ingressi RCA /1 ingresso XLR; Risp in Freq. 15Hz-70KHz; Dim 42(L) x 22(H) x 38(P) cm; Peso 22 Kg.	con valvole KT150 (versione standard)	avus silver - matt black	pz	7.655,00
		con valvole KT120	avus silver - matt black	pz	7.430,00
		con valvole KT88 Genalex	avus silver - matt black	pz	7.430,00
 SUARA MK2 Toroid Version	Finale di potenza 2 x 50 Watt; RMS 4-8 Ohm; 4 x KT150 (di fabbrica); Compatibile con 6550/KT88/KT120; Selettore funzionamento; Triodo/Ultralineare; 1 Ingresso RCA/XLR; Risp in Freq. 20Hz-25KHz; Dim 43(L) x 19(H) x 29(P) cm; Peso 22 Kg.	con valvole KT150 (versione standard)	frozen silver - matt black	pz	6.990,00
		con valvole KT120	frozen silver - matt black	pz	6.800,00
 SUONO MK2 Toroid Version	Finale di potenza 2 x 25 Watt in Classe A; RMS 4-8 Ohm; 4 x KT150 (di fabbrica); Compatibile con 6550/KT88/KT120; Selettore funzionamento; Triodo/Ultralineare; 1 Ingresso RCA/XLR; Risp in Freq. 20Hz-25KHz; Dim 43(L) x 19(H) x 29(P) cm; Peso 19 Kg.	con valvole KT150 (versione standard)	frozen silver - matt black	pz	4.325,00
		con valvole KT120	frozen silver - matt black	pz	4.250,00
 MIGHTY	Finale di potenza 2 x 10 Watt in Classe A Single Ended; RMS 4-8 Ohm; 2 x 6N1P/2 x EL34 (di fabbrica); Compatibile con 6550/KT88; Selettore funzionamento; Triodo/Ultralineare; 1 Ingresso RCA; Risp in Freq. 20Hz-25KHz; Dim 32(L) x 17(H) x 29(P) cm; Peso 9 Kg.	con valvole EL34 (versione standard)	matt black	pz	2.690,00
 PRE1	Preamplificatore 2 x 6922 Doppio Triodo; Telecomando; Risp in Freq. 5Hz-200KHz; Impedenza uscita 900 Ohm; Max Output 14V; 5 Ingressi RCA; 2 Uscite RCA/XLR; Dim 43(L) x 11(H) x 29(P) cm; Peso 7 Kg.		avus silver - matt black	pz	2.200,00
 TRUE	Preamplificatore passivo 3 Ingressi RCA; 1 Uscita RCA; Dim 32(L) x 11(H) x 29(P) cm; Peso 3,5 Kg.		matt black	pz	755,00

SORGENTI

 DAC1 REFERENCE	DAC con stadio di uscita a valvole senza sovracampionamento 2 Ingressi SPDIF (Coaxial RCA), 1 x USB2, 1 x SPDIF (Optical Toslink); 2 Uscite RCA, 2 x XLR sbilanciate (versione bilanciata su richiesta); 2 x 6922 Doppio Triodo; Risp in Freq. 20Hz to 20 KHz + 0dB/-1dB; Tensione di uscita 2.5Vrms; Dim 43(L) x 11(H) x 29(P) cm; Peso 7.5 Kg.	frozen silver - matt black	pz	3.470,00
 MELTO2	Preamplificatore Phono MM/MC Gain MM 38dB-Gain MC 58/64dB; Impedenza ingresso regolabile 25 Ohm - 47KOhm; Capacità ingresso regolabile 0-300pF; Curve disponibili RIAA, DECCA, Columbia; 2 x E88CC Doppio Triodo, 2 x 6N2P-EV Doppio Triodo; 3 Ingressi RCA, 2 Uscite Stereo 1x RCA 1x XLR; Dim 43(L) x 11(H) x 29(P) cm; Peso 8 Kg.	frozen silver - matt black	pz	4.370,00
 MELTO1	Preamplificatore Phono MM/MC RIAA 2 x 6N1P-EV Doppio Triodo, 2 x 6N2P-EV Doppio Triodo; Gain MM 41db-Gain MC 66db; Impedenza ingresso regolabile 32 Ohm-100 Kohm; Capacità ingresso regolabile 0-300pF; Dim 43(L) x 11(H) x 29 (P) cm Peso 6,5 Kg.	matt black	pz	2.150,00

DISTRIBUTORI DI RETE/CORRENTE

	Distributore/filtro di corrente multifunzione con Display OLED Filtro adattivo EMI RFI; Protezione contro i sovraccarichi; 2 Livelli di filtraggio RFI; 4 Prese 1000W e 2 Prese 3500W; Monitoraggio tensione ingresso con analisi FFT-DC-THD e consumo potenza Sleep mode; Connettore ingresso IEC C19 20A; Dim 43(L) x 11(H) x 29(P) cm; Peso 8 Kg.	frozen silver - matt black	pz	2.160,00
	Distributore di corrente 6 Uscite con due livelli di filtraggio; 4 Uscite 500W e 2 Uscite 3000W; Connettore ingresso IEC C14 16A; Dim 43(L) x 11(H) x 19(P) cm; Peso 5 Kg.	frozen silver - matt black	pz	1.020,00

LAB I2

Listino Suggesto al Pubblico - AGOSTO 2026

Listino al
Pubblico
Suggesto
IVA incl.

CAVI



Cavo di alimentazione con connettori di alta qualità in rame rosso placcati in oro. Tensione nominale: 220-240 Vac 16 Amp.
Resistenza del cavo: 3,40 mOhm/m.
Capacità interna: 150pF/m.
Induttanza interna: 2,80 uH/m.

shuko-IEC-C15 (16 Amp) (versione standard)	1,5 mt	270,00
aggiunta	1/2 mt	75,00
shuko-IEC-C19 (20 Amp)	1,5 mt	370,00
aggiunta	1/2 mt	75,00

KNACK MK2 (16 Amp)

(in attesa immagine prodotto)

KNACK MK3 è dotato di connettori di nuova concezione con contatti in rame privo di ossigeno (OFC) e placcatura in argento puro, che garantiscono una conduttività eccezionale e un'affidabilità a lungo termine.

Tensione nominale: 220-240 Vac
Resistenza del cavo: 3,1 mOhm/m.
Capacità interna: 120pF/m.
Induttanza interna: 2,40 uH/m.

shuko-IEC-C15 (16 Amp) (versione standard)	1,5 mt	530,00
aggiunta	1/2 mt	145,00
shuko-IEC-C19 (20 Amp)	1,5 mt	730,00
aggiunta	1/2 mt	145,00

KNACK MK3 - NEW!