

SERIE 3000C



La Serie entry-level del Marchio è caratterizzata da un design dei driver avanzato e da tecnologie derivate dalle Serie maggiori, offrendo prestazioni ai vertici della categoria ad un prezzo incredibile.

Tecnologie chiave: design del driver medio/basso **C³ Continuous Curved Cone** (derivato dalla Serie 5000); **unità tweeter sigillata ermeticamente e isolata meccanicamente** dal pannello frontale per prevenire modulazioni di pressione interne provenienti dall'interno del cabinet e dal driver C³ adiacente (soluzione adattata dalla Serie Concept); rinforzi brevettati **P2P™ (Point to Point™)**, mutuati dalla Serie Concept; **tecnologia HPE™ (Helmholtz Pressure Equalizer)** impiegata nei modelli da pavimento (anch'essa mutuata dalla Serie Concept).

Q 3010C		Diffusore bookshelf compatto. Tweeter da 22 mm (0.9"), mid-bass da 101 mm (4"), risposta in frequenza (-6 dB) 60 Hz – 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.7 Ω . Amplificazione raccomandata 15-80 W.	chiaro walnut chiaro - pin oak - nero satin - bianco satin	pz	192,50
Q 3020C		Diffusore da stand medio-compatto. Tweeter da 22 mm (0.9"), mid-bass da 120 mm (4.75"), risposta in frequenza (-6 dB) 60 Hz – 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.7 Ω . Amplificazione raccomandata 25-90 W.	chiaro walnut chiaro - pin oak - nero satin - bianco satin	pz	252,50
Q 3030C		Diffusore da stand di maggiori dimensioni. Tweeter da 22 mm (0.9"), mid-bass da 142 mm (5.5"), risposta in frequenza (-6 dB) 48 Hz – 30 kHz. Impedenza nomiale 6 Ω, impedenza minima 3.9 Ω . Amplificazione raccomandata 25-90 W .	chiaro walnut chiaro - pin oak - nero satin - bianco satin	pz	322,50
Q 3040C	NEW	Diffusore da pavimento slim. Tweeter da 22 mm (0.9"), 2 x mid-bass da 120 mm (4.75"), risposta in frequenza (-6 dB) 43 Hz - 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 4 Ω . Amplificazione raccomandata 25 - 120 W.	chiaro walnut chiaro - pin oak - nero satin - bianco satin	pz	424,50
Q 3050C		Diffusore da pavimento di maggiori dimensioni. Tweeter da 22 mm (0.9"), 2 x mid-bass da 142 mm (5.5"), risposta in frequenza (-6 dB) 42 Hz – 30 kHz. Impedenza nomiale 6 Ω, impedenza minima 3.8 Ω . Amplificazione raccomandata 25-150 W .	chiaro walnut chiaro - pin oak - nero satin - bianco satin	pz	545,00
Q 3090C CENTRE		Diffusore centrale della Serie 3000c. Tweeter da 22 mm (0.9"), 2x mid-bass da 101 mm (4"), risposta in frequenza (-6 dB) 68 Hz – 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.7 Ω . Amplificazione raccomandata 25 – 120 W .	chiaro walnut chiaro - pin oak - nero satin - bianco satin	pz	385,00

SERIE 5000



bianco matt - nero matt - s. rosewood - holme oak

La geniale Serie mid-level che ha visto l'introduzione del design del driver medio/basso **C³ Continuous Curved Cone**.

Unità tweeter sigillata ermeticamente e isolata meccanicamente dal pannello frontale per prevenire modulazioni di pressione interne provenienti dall'interno del cabinet e dal driver C³ adiacente (soluzione adattata dalla Serie Concept); rinforzi brevettati **P2P™ (Point to Point™)**, mutuati dalla Serie Concept; **tecnologia HPE™ (Helmholtz Pressure Equalizer)** impiegata nei modelli da pavimento (anch'essa mutuata dalla Serie Concept).

Dal design minimalista e curato, in quattro finiture eleganti che si integrano facilmente in qualsiasi ambiente domestico e stile di arredamento. I pannelli frontali dei deflettori sono rivestiti con uno strato di gomma butilica e una finitura in acrilico nero che fornisce uno strato smorzante per sopprimere le vibrazioni e risulta in un accattivante contrasto visivo, privo di elementi di fissaggio.

Q 5010		Diffusore bookshelf compatto. Tweeter da 25 mm (1"), mid-bass da 110 mm (4.5"), risposta in frequenza (-6dB) 56Hz - 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.3 Ω . Amplificazione raccomandata 15-90 W .	holme oak - nero matt - bianco matt - santos rosewood	pz	345,00
Q 5020		Diffusore da stand mid-size. Tweeter da 25 mm (1"), mid-bass da 125 mm (5"), risposta in frequenza (-6dB) 53Hz - 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.3 Ω . Amplificazione raccomandata 25-100 W .	holme oak - nero matt - bianco matt - santos rosewood	pz	399,50
Q 5040		Diffusore da pavimento slim. Tweeter da 25 mm (1"), 2 x mid-bass da 125 mm (5"), risposta in frequenza (-6dB) 39 Hz - 30 kHz . Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3 Ω . Amplificazione raccomandata 25-150 W .	holme oak - nero matt - bianco matt - santos rosewood	pz	685,00
Q 5050		Diffusore da pavimento riferimento della Serie. Tweeter da 25 mm (1"), 2 x mid-bass da 150 mm (6"), risposta in frequenza (-6dB) 37 Hz - 30 kHz . Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3 Ω . Amplificazione raccomandata 25-150 W .	holme oak - nero satin - bianco satin - santos rosewood	pz	925,00
Q 5090		Diffusore centrale della Serie 5000. Tweeter da 25 mm (1"), 2x mid-bass da 110 mm (4.5"), risposta in frequenza (-6 dB) 57 Hz - 30 kHz. Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.2 Ω . Amplificazione raccomandata 25 - 150 W .	holme oak - nero matt - bianco matt - santos rosewood	pz	545,00

SERIE CONCEPT



CONCEPT 30

CONCEPT 300

CONCEPT 90

CONCEPT 50

CONCEPT 500

"High-end sound without the high-end price"

La serie di diffusori Concept ha adottato tecnologie Q Acoustics più avanzate e innovative per offrire una gradissima fedeltà sonora, un sound stage sensazionale e pura eccellenza costruttiva.

Tecnologie chiave: **rinforzi P2P™ (Point to Point)**, **tecnologia HPE™ (Helmholtz Pressure Equalizer)** impiegata nei modelli da pavimento; **tweeter ermeticamente sigillato e disaccoppiato** per schermare dalle risonanze interne del driver medio/basso e ridurre la distorsione; design di **montaggio del gruppo driver** su deflettore per smorzare le vibrazioni; **design del cabinet Gelcore™** costituito da un gel non indurente interposto tra due strati distinti per convertire le vibrazioni ad alta frequenza generate dal movimento dell'altoparlante in calore, consentendo una riproduzione audio focalizzata e neutra; **terminali per bi-wiring**.

Q CONCEPT 30		Diffusore da stand mid-size. Tweeter da 25 mm (1"), mid-bass da 125 mm (5"), risposta in frequenza (-6dB) 54 Hz - 30 kHz . Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.9 Ω . Amplificazione raccomandata 25-100 W .	nero high gloss - bianco high gloss - silver high gloss	pz	675,00
Q CONCEPT 300		Diffusore da stand di riferimento, completo degli speciali stand Tensegrity già inclusi nel prezzo riportato. Tweeter 28mm, mid-bass 165 mm, risposta in frequenza 55Hz - 30kHz . Impedenza nominale impedance 6ohms, impedenza minima 4.7ohms. Amplificazione consigliata 25-200 W .	nero high gloss + rosewood - bianco high gloss + quercia	pz	2.350,00
Q CONCEPT 300		Diffusore da stand di riferimento, <u>NON</u> inclusivo degli stand Tensegrity.	nero high gloss + rosewood - bianco high gloss + quercia - silver high gloss + ebano	pz	1.800,00
Q CONCEPT 90 CENTRE		Diffusore centrale di riferimento. tweeter da 25 mm (1"), 2 x mid-bass da 125 mm (5"), risposta in frequenza (-6dB) 67 Hz - 30 kHz . Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.7 Ω . Amplificazione raccomandata 25-150 W .	nero high gloss - bianco high gloss - silver high gloss	pz	950,00
Q CONCEPT 50		Diffusore da pavimento dalle grandi performance. Tweeter da 25 mm (1"), 2 x mid-bass da 125 mm (5"), risposta in frequenza (-6dB) 42 Hz - 30 kHz . Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.6 Ω . Amplificazione raccomandata 25-150 W .	nero high gloss - bianco high gloss - silver high gloss	pz	1.475,00

Q CONCEPT 500		Diffusore da pavimento riferimento della Serie. Tweeter da 28 mm, 2 x mid-bass da 165 mm, risposta in frequenza (-6dB) 41 Hz - 30 kHz . Impedenza nominale 6 Ω, impedenza minima 3.7 Ω . Amplificazione raccomandata 25-200 W .	nero high gloss + rosewood -- bianco high gloss + quercia	pz	3.250,00
SUBWOOFER					
 Q 3060S SUBWOOFER		Subwoofer slanciato con driver ad alte prestazioni da 200 mm, amplificatore in Classe D da 150 W, punte regolabili per un posizionamento stabile anche su moquette e simili; protezioni per le punte per pavimenti in superfici dure. Tutti i comandi e le connessioni sono nascosti dietro una copertura magnetica, dotata di una porta rivolta verso il basso per una gestione ordinata dei cavi.	nero satin - bianco satin	pz	545,00



Sopra: Q SUB80, Q SUB 100 e Q SUB 120 nelle due finiture nero satin e bianco satin

Q SUB80		Subwoofer da 8" con elaborazione digitale del segnale (DSP) che consente una facile integrazione del sistema e dell'ambiente con impostazioni ottimizzate. Con controlli dual phase e delay; filtro passa-basso con regolazione della frequenza; quattro stadi di amplificazione di potenza.	nero satin - bianco satin	pz	815,00
Q SUB100		Subwoofer da 10" con elaborazione digitale del segnale (DSP) che consente una facile integrazione del sistema e dell'ambiente con impostazioni ottimizzate. Con controlli dual phase e delay; filtro passa-basso con regolazione della frequenza; quattro stadi di amplificazione di potenza.	nero satin - bianco satin	pz	950,00
Q SUB120		Subwoofer da 12" con elaborazione digitale del segnale (DSP) che consente una facile integrazione del sistema e dell'ambiente con impostazioni ottimizzate. Con controlli dual phase e delay; filtro passa-basso con regolazione della frequenza; quattro stadi di amplificazione di potenza.	nero satin - bianco satin	pz	1.085,00

DIFFUSORI ATTIVI

QA M20 HD

Sistema musicale wireless in HD per musica, cinema, gaming, dotato di connettività Bluetooth® aptX™ HD per lo streaming wireless di audio di qualità ad alta risoluzione (fino a 24 bit/48 kHz) da dispositivi come smartphone, tablet, laptop e streamer di rete. M20HD dispone anche di una serie di ingressi analogici e digitali per la connessione di console per giochi, TV, lettore CD ed altro ancora.

PREZZO PER LA COPPIA

nero - bianco - legno

cp

529,00

QA M40

Sistema musicale wireless in HD composto da compatti diffusori da pavimento amplificati. Dotato di connettività Bluetooth® 5.0 per una connettività wireless stabile, compatibile con la tecnologia aptX HD e aptX Low Latency per lo streaming wireless di audio di qualità ad alta risoluzione (fino a 24 bit/48 kHz) da dispositivi come smartphone, tablet, laptop e streamer di rete. M40 dispone di ingressi sufficienti per consentire alla tua TV, console gaming, set-top box o qualsiasi altra fonte sonora di riprodurre audio ad alta risoluzione. Puoi anche collegare un giradischi preamplificato per la riproduzione di vinili, ed un subwoofer per bassi ancora più potenti.

PREZZO PER LA COPPIA

nero - bianco - legno

cp

999,00

Q ACTIVE 200
(versione con Hub
compatibile con dispositivi
abilitati per Google
Assistant con Chromecast
built-in™)

Un intero sistema Hi-Fi wireless ad alta risoluzione, per un suono senza compromessi. Ogni sistema Q Active include connettività per Bluetooth 4.1, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e UPnP. Q Active è anche Roon Ready. Connettività Lan e Wifi - UPnP /DLNA - Ingresso analogico - Ingresso Phono - Ingresso ottico - HDMI ARC - Uscita Subwoofer.

Attenzione: L'hub viene proposto in due varianti: una per Amazon Alexa (disponibile durante il 2021), l'altra compatibile con dispositivi abilitati per Google Assistant con Chromecast built-in™.

**IL PREZZO SI RIFERISCE AL SISTEMA COMPLETO:
COPPIA DI DIFFUSORI + HUB**

nero - bianco

set

1.999,00
ACCESSORI E STAND

Q FS75 STAND

Stand per Q Active 200, Concept 30, Q 5010, 5020, 3010i, 3020i, 3010C, 3020C, M20

acciaio cromato

pz

245,00

Q WB 75

Staffa per Q Active 200, Concept 30, 5020, 5090

nero - bianco

pz

86,00

 ACOUSTICS	Listino Suggerito al Pubblico - SETTEMBRE 2026				
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
 TENSEGRITY STAND		Stand per Concept 300	silver	pz	575,00
 Q FS50 STAND		Stand per Q Active 200, Concept 30, Q 5010, 5020, 3010i, 3020i, 3010C, 3020C e M20	nero - bianco	pz	120,00
 Q WB50		Staffa per Q 5010, 3010i, 3020i, 3090Ci, 3010C, 3020C, 3090C, M20	nero	pz	34,00
 Q 3030FS STAND		Stand per 3030i e 3030C	nero - bianco	pz	136,00