



























Connect








**SERIE CONNECT**







QED CONNECT PHONO-PHONO 0.75M		cavo di interconnessione phono-phono		0,75 mt	<b>12,95</b>
QED CONNECT PHONO-PHONO 1.5M		cavo di interconnessione phono-phono		1,5 mt	<b>13,95</b>
QED CONNECT PHONO-PHONO 3M		cavo di interconnessione phono-phono		3 mt	<b>15,95</b>
QED CONNECT 3.5MM J2P 1.5M		cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono		1,5 mt	<b>14,95</b>
QED CONNECT 3.5MM J2P 3M		cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono		3 mt	<b>16,95</b>
QED CONNECT 3.5MM J2J 1.5M		cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack		1,5 mt	<b>12,95</b>
QED CONNECT 3.5MM J2J 3M		cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack		3 mt	<b>14,95</b>
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 1.5M		prolunga per cuffie con jack da 3.5mm		1,5 mt	<b>12,95</b>
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 3M		prolunga per cuffie con jack da 3.5mm		3 mt	<b>14,95</b>
QED CONNECT SUBWOOFER 3M		cavo per subwoofer		3 mt	<b>22,95</b>
QED CONNECT SUBWOOFER 6M		cavo per subwoofer		6 mt	<b>27,95</b>
QED CONNECT SPEAKER 6M		cavo per diffusori		6 mt	<b>31,95</b>
QED CONNECT HDMI 1.5M		cavo HDMI		1,5 mt	<b>18,95</b>
QED CONNECT HDMI 3M		cavo HDMI		3 mt	<b>24,95</b>
QED CONNECT OPTICAL 1.5M		cavo ottico		1,5 mt	<b>12,95</b>
QED CONNECT OPTICAL 3M		cavo ottico		3 mt	<b>13,95</b>
QED CONNECT USB C(M)-A(M) 1.5M		cavo USB C (maschio) - A (maschio)		1,5 mt	<b>17,95</b>

QED CONNECT <b>USB C(M)-A(F)</b> 0.75M		cavo USB C (maschio) - A (femmina)		0,75 mt	<b>15,95</b>
QED CONNECT <b>USB C(M)-MicroB(M)</b> 0.75M		cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)		0,75 mt	<b>13,95</b>
QED CONNECT <b>USB A(M)-B(M)</b> 0.75M		cavo USB A (maschio) -B (maschio)		0,75 mt	<b>11,95</b>
QED CONNECT <b>USB A(M)-B(M)</b> 1.5M		cavo USB A (maschio) -B (maschio)		1,5 mt	<b>16,95</b>
QED CONNECT <b>Adattatore PHONO-3.5MM JACK</b>		<b>Adattatore PHONO-3.5MM JACK</b>			<b>9,95</b>
QED CONNECT <b>Adattatore PHONO (M-F)</b>		<b>Adattatore PHONO (M-F)</b>			<b>9,95</b>
QED CONNECT <b>Adattatore JACK 6.35-3.5MM</b>		<b>Adattatore JACK 6.35-3.5MM</b>			<b>12,50</b>
QED CONNECT <b>Adattatore HDMI (F-F)</b>		<b>Adattatore HDMI (F-F)</b>			<b>9,95</b>
<b>CAVI di ALIMENTAZIONE</b>					
<b>REFERENCE</b>					
<b>XT 3 POWER CABLE</b>					
		cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	<b>79,00</b>
				2mt	<b>99,00</b>
				3mt	<b>119,00</b>
<b>XT 5 POWER CABLE</b>					
		cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	<b>179,00</b>
				2mt	<b>199,00</b>
				3mt	<b>239,00</b>
<b>CAVI HDMI</b>					
<b>PROFILE</b>					
<b>PROFILE EFLEX HDMI</b>					
		cavo HDMI FLESSIBILE HS con Ethernet: basso jitter, 3D compatibile, full HD, supporta la risoluzione 4K, deep colour, audio return	nero	1mt	<b>31,12</b>
				1,5mt	<b>35,79</b>
				2mt	<b>38,92</b>
				3mt	<b>46,72</b>
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PREMIUM HDMI ULTRA HIGH SPEED</b>					
		nuova versione HDMI 2.1 progettato per gestire il segnale video non compresso 8k di elevata qualità fino a 60 frame al secondo		1,5mt	<b>36,52</b>
				3mt	<b>47,41</b>
<b>PERFORMANCE OPTICAL ULTRA HS HDMI</b>					
	<b>NEW</b>	progettato per trasferire una risoluzione video estremamente compressa fino a 48Gb/s 10K@120Hz e non compressa 8K@60Hz anche in cavi molto lunghi; soluzione perfetta per le moderne installazioni AV, cavo certificato high-performance HDMI 2.1, può gestire tutti gli attuali standard HDMI, Dolby Atmos audio e HDR (High Dynamic Range)* picture technology		7,5mt	<b>155,00</b>
				10mt	<b>185,00</b>
				12mt	<b>215,00</b>
				15mt	<b>238,00</b>
				20mt	<b>299,00</b>

CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO					
<b>PROFILE</b>					
<b>PROFILE AUDIO</b>					
	cavo di interconnessione audio analogico 2 phono - 2 phono, compatto e flessibile			1mt	25,59
				2mt	32,01
				3mt	38,47
				5mt	71,78
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE</b>					
	Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica			0,6mt	35,55
				1mt	39,08
				3mt	59,31
<b>PERFORMANCE AUDIO 40i</b>					
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame			0,6mt	53,34
				1mt	65,20
				2mt	88,93
				3mt	106,72
				1mt	9,96
<b>QEDPARCA/10R</b>		connettori Performance Audio 40 RCA	rossi	1pz	7,71
<b>QEDPARCA/10B</b>		connettori Performance Audio 40 RCA	neri	1pz	7,71
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE AUDIO 40</b>					
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze. <b>NUOVI CONNETTORI ANALOC di</b>			0,6mt	118,58
				1mt	142,31
				3mt	177,90
				1mt	16,37
<b>QEDRARCA/10R</b>		connettori Reference Audio 40 RCA	rossi	1pz	15,42
<b>QEDRARCA/10W</b>		connettori Reference Audio 40 RCA	bianchi	1pz	15,42
<b>REFERENCE ANALOGUE XLR 40</b>					
	cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro			0,6mt	189,76
				1mt	213,48
				3mt	284,66
				1mt	16,96
<b>QEDXLRFEMALE/5R5W</b>		connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5rossi 5 bianchi	rossi	1pz	20,17
<b>QEDXLRMALE/5R5W</b>		connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio 5rossi 5 bianchi	bianchi	1pz	20,17
<b>SIGNATURE</b>					
<b>SIGNATURE AUDIO 40</b>					
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio			0,6mt	237,21
				1mt	284,66
				3mt	379,56
<b>CAVI AUDIO J2P / J2J</b>					
<b>PROFILE</b>					
<b>PROFILE J2P</b>					
	cavo di interconnessione audio analogico J2P: jack 3.5mm - stereo phono per collegare MP3, PC ecc. ad amplificatore o receiver			1mt	21,78
				2mt	25,59
				3mt	29,45
				5mt	33,31
<b>PROFILE J2J</b>					
	cavo di interconnessione audio analogico J2J: jack-jack 3.5mm per collegare MP3, PC ecc. ad ingresso linea ausiliario			1mt	16,66
				2mt	21,78
				3mt	33,15
				5mt	40,10
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE AUDIO J2P</b>					
	cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato			1,5mt	39,08
				3mt	52,12
<b>PERFORMANCE AUDIO J2J</b>					
	cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato			1,5mt	35,55
				3mt	47,41

<b>CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE DIGITAL AUDIO</b> 		cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV		1mt	<b>59,27</b>
				1mt	<b>10,20</b>
<b>QEDPDARCA/10</b>		connettori Performance Digital Audio RCA		1pz	<b>7,00</b>
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE DIGITAL AUDIO 40</b> 		cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV		0,6mt	<b>106,72</b>
				1mt	<b>118,58</b>
				3mt	<b>154,17</b>
				1mt	<b>15,66</b>
<b>QEDRDIGILOCRCA/10</b>		connettori Reference Digiloc RCA		1pz	<b>15,30</b>
<b>REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40</b> 		cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	<b>106,72</b>
				1mt	<b>118,58</b>
				3mt	<b>142,31</b>
				1mt	<b>16,37</b>
<b>QEDDIGIXLR/5M5F</b>		connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine	rossi	1pz	<b>25,98</b>
<b>CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI</b>					
<b>PROFILE</b>					
<b>PROFILE OPTICAL DIGITAL AUDIO</b> 		cavo di interconnessione Toslink compatto e flessibile		1mt	<b>25,15</b>
				2mt	<b>28,36</b>
				3mt	<b>29,98</b>
				5mt	<b>46,68</b>
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL</b> 		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze		1,5mt	<b>59,27</b>
				3mt	<b>71,13</b>
				5mt	<b>83,00</b>
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE OPTICAL QUARTZ</b> 		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni		0,6mt	<b>118,58</b>
				1mt	<b>130,45</b>
				2mt	<b>166,03</b>
				3mt	<b>213,48</b>
<b>CAVI USB &amp; ETHERNET</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET</b> 		cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming		1,5mt	<b>29,62</b>
				3mt	<b>39,08</b>
				5mt	<b>47,41</b>
<b>PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B)</b> 		cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz		1,5mt	<b>29,62</b>
				3mt	<b>39,08</b>
				5mt	<b>47,41</b>
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE HI-RES USB</b> 		NUOVO cavo USB A-B ad alta risoluzione, con percorso del segnale ad impedenza controllata ed isolato elettricamente per togliere i disturbi di corrente, isolamento in ferrite		0,6mt	<b>94,86</b>
				1mt	<b>106,72</b>
				2mt	<b>118,58</b>
				3mt	<b>130,45</b>
<b>CAVI PER CUFFIE</b>					
<b>PERFORMANCE HEADPHONE EXTENSION</b> 		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, <b>connettori</b> placcati oro <b>da 3,5mm</b> ,		1,5mt	<b>39,08</b>
				3mt	<b>45,01</b>
				5mt	<b>59,27</b>
		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, <b>connettori</b> placcati oro <b>da 6,35mm</b> ,		1,5mt	<b>59,31</b>
				3mt	<b>65,20</b>
				5mt	<b>77,07</b>

<b>CAVI PER SUBWOOFER</b>					
<b>PROFILE</b>					
<b>PROFILE SUBWOOFER</b> 	cavo di interconnessione per subwoofer ultracompatto e flessibile		3mt	<b>30,63</b>	
			6mt	<b>40,99</b>	
			10mt	<b>54,76</b>	
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>PERFORMANCE SUBWOOFER</b> 	cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo		3mt	<b>59,27</b>	
			6mt	<b>94,86</b>	
			10mt	<b>130,45</b>	
			1mt	<b>10,08</b>	
<b>QEDPSWRCA/10</b>	connettori Performance Subwoofer RCA		1pz	<b>7,12</b>	
<b>QED Y SW</b>	adattatore per subwoofer YSW		pz	<b>65,20</b>	
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE SUBWOOFER 4</b> 	cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo		3mt	<b>106,72</b>	
			6mt	<b>154,17</b>	
			10mt	<b>201,62</b>	
			1mt	<b>16,96</b>	
<b>QEDRANALOCRCA/10 O</b>	connettori Reference Analoc RCA	orange	1pz	<b>16,01</b>	
<b>QED DIFFUSORI</b>					
<b>CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI</b>					
<b>PERFORMANCE XT 25</b>	cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.		2mt	<b>91,20</b>	
			3mt	<b>104,24</b>	
			5mt	<b>130,33</b>	
<b>SILVER ANNIVERSARY XT</b>	cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated		2mt	<b>130,33</b>	
			3mt	<b>156,41</b>	
			5mt	<b>195,53</b>	
<b>XT 40i</b>	cavo per diffusori <b>PRETERMINATO</b> che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		2mt	<b>156,41</b>	
			3mt	<b>182,49</b>	
			5mt	<b>247,69</b>	
<b>SIGNATURE REVELATION</b>	cavo per diffusori PRETERMINATO, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM		2mt	<b>195,53</b>	
			3mt	<b>247,69</b>	
			5mt	<b>378,10</b>	
<b>GENESIS</b> 	cavo per diffusori PRETERMINATO, la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore TM		2mt	<b>391,42</b>	
			2,5mt	<b>438,87</b>	
			3mt	<b>474,46</b>	
			5mt	<b>711,71</b>	
<b>SUPREMUS</b> 	cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO, bassissima resistenza per un migliore controllo dei diffusori e dell'amplificatore, QED AIRCORE™ TECHNOLOGY: una geometria e costruzione uniche per il massimo dettaglio sulle alte frequenze, conduttori smaltati per massimo isolamento - ridotta capacitanza - migliore flusso di energia, connettori AIRLOC™ placcati rodio per mantenere la fedeltà del segnale audio dall'inizio alla fine		2mt	<b>1.126,94</b>	
			2,5mt	<b>1.293,01</b>	
			3mt	<b>1.482,81</b>	
			4mt	<b>1.886,14</b>	
			5mt	<b>2.313,19</b>	
<b>CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA</b>					
<b>PERFORMANCE</b>					
<b>42/100W</b>	cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti		bianco	1mt	<b>1,76</b>
<b>42/100B</b>			nero	1mt	<b>1,76</b>
<b>79/100W</b>	cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la risposta dei		bianco	1mt	<b>3,26</b>
<b>79/100B</b>			nero	1mt	<b>3,26</b>
<b>PERFORMANCE MICRO (QM/200)</b> 	cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale		bianco	1mt	<b>3,26</b>

<b>PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100)</b>		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	silver	1mt	<b>6,85</b>
<b>PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)</b>		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco	1mt	<b>5,87</b>
<b>PERFORMANCE XT 25</b>		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	bianco	1mt	<b>7,38</b>
<b>REFERENCE</b>					
<b>REFERENCE XT 4</b>		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		1mt	<b>14,35</b>
<b>REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT</b>		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated		1mt	<b>10,76</b>
		versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT		1mt	<b>21,52</b>
<b>SIGNATURE</b>					
<b>SIGNATURE REVELATION</b>		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™		1mt	<b>25,95</b>
<b>GENESIS SILVER SPIRAL</b>		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™		1mt	<b>58,72</b>
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral		1mt	<b>117,44</b>
<b>Terminazioni</b>					
<b>Screwloc</b>					
<b>Screwloc ABS 4mm PLUG</b>		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		4pz	<b>32,54</b>
<b>Screwloc ABS DUO SPADE</b>		connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri		4pz	<b>39,04</b>
<b>COMMUTATORI PER DIFFUSORI</b>					
<b>SS20</b>		per 2 cp di diffusori in parallelo		pz	<b>200,08</b>
<b>SS21</b>		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti		pz	<b>261,67</b>
<b>SS30</b>		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	<b>261,75</b>
<b>SS40</b>		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	<b>307,98</b>
<b>SS50</b>		Transmatch per 5 cp di diffusori		pz	<b>431,03</b>