













CAVI di ALIMENTAZIONE				
REFERENCE				
XT 5 POWER CABLE				
	NUOVO cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	179,00
			2mt	199,00
			3mt	239,00
CAVI HDMI				
PROFILE				
PROFILE EFLEX HDMI				
	cavo HDMI FLESSIBILE HS con Ethernet: basso jitter, 3D compatibile, full HD, supporta la risoluzione 4K, deep colour, audio return	nero	1mt	31,12
			1,5mt	35,79
			2mt	38,92
			3mt	46,72
PERFORMANCE				
PREMIUM HDMI 2.1	new nuova versione HDMI 2.1 in uscita a LUGLIO		1,5mt	36,52
			3mt	48,71
PERFORMANCE ACTIVE HDMI HS				
	Supporta: UHD non compresso 4K60 4:4:4, HDR, Active Filter™ Technology che garantisce le prestazioni fino a 15 mt, HDMI Ethernet e Audio Return Channel, HDCP 2.2, connettori ben identificabili per una corretta installazione, non necessita di alimentazione esterna, conduttori 99.999% Oxygen Free Copper		8mt	155,00
			10mt	185,00
			12mt	215,00
			15mt	238,00
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO				
PROFILE				
PROFILE AUDIO				
	cavo di interconnessione audio analogico 2 phono - 2 phono, compatto e flessibile		1mt	25,59
			2mt	32,01
			3mt	38,47
			5mt	71,78
PERFORMANCE				
PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE				
	Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica		0,6mt	35,55
			1mt	39,08
			3mt	59,31
PERFORMANCE AUDIO 40i				
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame		0,6mt	53,34
			1mt	65,20
			2mt	88,93
			3mt	106,72
			1mt	9,96
QEDPARCA/10R	connettori Performance Audio 40 RCA	rossi	1pz	7,71
QEDPARCA/10B	connettori Performance Audio 40 RCA	neri	1pz	7,71
REFERENCE				
REFERENCE AUDIO 40				
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ dorato		0,6mt	118,58
			1mt	142,31
			3mt	177,90
			1mt	14,00
QEDRARCA/10R	connettori Reference Audio 40 RCA	rossi	1pz	15,42
QEDRARCA/10W	connettori Reference Audio 40 RCA	bianchi	1pz	15,42
REFERENCE ANALOGUE XLR 40				
	cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	189,76
			1mt	213,48
			3mt	284,66
			1mt	16,96
QEDXLRFEMALE/5R5W	connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5rossi 5 bianchi	rossi	1pz	20,17
QEDXLRMALE/5R5W	connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio 5rossi 5 bianchi	bianchi	1pz	20,17
SIGNATURE				
SIGNATURE AUDIO 40				
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio		0,6mt	237,21
			1mt	284,66
			3mt	379,56

CAVI AUDIO J2P / J2J			
PROFILE			
PROFILE J2P 	cavo di interconnessione audio analogico J2P: jack 3.5mm - stereo phono per collegare MP3, PC ecc. ad amplificatore o receiver	1mt	21,78
		2mt	25,59
		3mt	29,45
		5mt	33,31
PROFILE J2J 	cavo di interconnessione audio analogico J2J: jack-jack 3.5mm per collegare MP3, PC ecc. ad ingresso linea ausiliario	1mt	16,66
		2mt	21,78
		3mt	33,15
		5mt	40,10
PERFORMANCE			
PERFORMANCE AUDIO J2P 	cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato	1,5mt	39,08
		3mt	52,12
PERFORMANCE AUDIO J2J 	cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato	1,5mt	35,55
		3mt	47,41
CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI			
PERFORMANCE			
PERFORMANCE DIGITAL AUDIO 	cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o an un amplificatore AV	1mt	59,27
		1mt	10,20
QEDPDARCA/10	connettori Performance Digital Audio RCA	1pz	7,00
REFERENCE			
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40 	cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV	0,6mt	106,72
		1mt	118,58
		3mt	154,17
		1mt	15,66
QEDRDIGILOC RCA/10	connettori Reference Digiloc RCA	1pz	15,30
REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40 	cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro	0,6mt	106,72
		1mt	118,58
		3mt	142,31
		1mt	16,37
QEDDIGIXLR/5M5F	connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine rossi	1pz	25,98
CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI			
PROFILE			
PROFILE OPTICAL DIGITAL AUDIO 	cavo di interconnessione Toslink compatto e flessibile	1mt	25,15
		2mt	28,36
		3mt	29,98
		5mt	46,68
PERFORMANCE			
PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL 	cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze	1,5mt	59,27
		3mt	71,13
		5mt	83,00
REFERENCE OPTICAL QUARTZ 	cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera	0,6mt	118,58
		1mt	130,45
		2mt	166,03
		3mt	213,48
CAVI USB & ETHERNET			
PERFORMANCE			
PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET 	cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming	1,5mt	29,62
		3mt	39,08
		5mt	47,41
PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B) 	cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz	1,5mt	29,62
		3mt	39,08
		5mt	47,41
REFERENCE			



Listino Giugno 2021

REFERENCE HI-RES USB (A-



NUOVO cavo USB A-B ad alta risoluzione, con percorso del segnale ad impedenza controllata ed isolato elettricamente per togliere i disturbi di corrente, isolamento in ferrite

	Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
0,6mt	94,86
1mt	106,72
2mt	118,58
3mt	130,45

CAVI PER CUFFIE

PERFORMANCE HEADPHONE EXTENSION GRAPHITE



prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 3,5mm,

1,5mt	39,08
3mt	45,01
5mt	59,27

prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 6,35mm,

1,5mt	59,31
3mt	65,20
5mt	77,07

CAVI PER SUBWOOFER

PROFILE

PROFILE SUBWOOFER



cavo di interconnessione per subwoofer ultracompatto e flessibile

3mt	30,63
6mt	40,99
10mt	54,76

PERFORMANCE

PERFORMANCE SUBWOOFER



cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo

3mt	59,27
6mt	94,86
10mt	130,45
1mt	10,08

QEDPSWRCA/10

connettori Performance Subwoofer RCA

1pz	7,12
-----	------

QED Y SW

adattatore per subwoofer YSW

pz	65,20
----	-------

REFERENCE

REFERENCE SUBWOOFER 40



cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo

3mt	106,72
6mt	154,17
10mt	201,62
1mt	16,96

QEDRANALOCRCA/10 O

connettori Reference Analoc RCA

orange 1pz	16,01
------------	-------

QED DIFFUSORI

CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI

PERFORMANCE XT 25

cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.

2mt	91,20
3mt	104,24
5mt	130,33

SILVER ANNIVERSARY XT

cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated

2mt	130,33
3mt	156,41
5mt	195,53

XT 40i

cavo per diffusori **PRETERMINATO** che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle miglorie della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC

2mt	156,41
3mt	182,49
5mt	247,69

SIGNATURE REVELATION

cavo per diffusori PRETERMINATO, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM













2mt	195,53
3mt	247,69
5mt	378,10

SUPREMUS



cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO, bassissima resistenza per un migliore controllo dei diffusori e dell'amplificatore, QED AIRCORE™ TECHNOLOGY: una geometria e costruzione uniche per il massimo dettaglio sulle alte frequenze, conduttori smaltati per massimo isolamento - ridotta capacitanza - migliore flusso di energia, connettori AIRLOC™ placcati rodio per mantenere la fedeltà del segnale audio dall'inizio alla fine

2mt	1.126,94
2,5mt	1.293,01
3mt	1.482,81
4mt	1.886,14
5mt	2.313,19

CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA					
PERFORMANCE					
42/100W		cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti	bianco	1mt	1,76
42/100B			nero	1mt	1,76
79/100W		cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la risposta dei bassi e sulle alte frequenze	bianco	1mt	3,26
79/100B			nero	1mt	3,26
PERFORMANCE MICRO (QM/200)		cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	bianco	1mt	3,26
PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100)		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	silver	1mt	6,85
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco	1mt	5,87
PERFORMANCE XT 25					
		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	bianco	1mt	7,38
REFERENCE					
REFERENCE XT 40i		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		1mt	14,35
REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated		1mt	10,76
		versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT		1mt	21,52
SIGNATURE					
SIGNATURE REVELATION		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon a basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™		1mt	25,95
GENESIS SILVER SPIRAL		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™		1mt	58,72
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral		1mt	117,44
Terminazioni					
Screwloc					
Screwloc ABS 4mm PLUG		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		4pz	32,54
Screwloc ABS DUO SPADE		connettori a vite a forcina 4mm 2rossi+2neri		4pz	39,04
COMMUTATORI PER DIFFUSORI					
SS20		per 2 cp di diffusori in parallelo		pz	200,08
SS21		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti		pz	261,67
SS30		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	184,68
SS40		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	215,48
SS50		Transmatch per 5 cp di diffusori		pz	431,03