





























CAVI di ALIMENTAZIONE			
REFERENCE			
XT 3 POWER CABLE			1mt 79,00
	NEW NUOVO cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	2mt 99,00
			3mt 119,00
XT 5 POWER CABLE			1mt 179,00
	cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	2mt 199,00
			3mt 239,00
CAVI HDMI			
PROFILE			
PROFILE EFLEX HDMI			1mt 31,12
	cavo HDMI FLESSIBILE HS con Ethernet: basso jitter, 3D compatibile, full HD, supporta la risoluzione 4K, deep colour, audio return	nero	1,5mt 35,79
			2mt 38,92
			3mt 46,72
PERFORMANCE			
PREMIUM HDMI ULTRA HIGH SPEED			1,5mt 36,52
	NEW nuova versione HDMI 2.1 progettato per gestire il segnale video non compresso 8k di elevata qualità fino a 60 frame al secondo		3mt 47,41
PERFORMANCE ACTIVE HDMI HS			8mt 155,00
	Supporta: UHD non compresso 4K60 4:4:4, HDR, Active Filter™ Technology che garantisce le prestazioni fino a 15 mt, HDMI Ethernet e Audio Return Channel, HDCP 2.2, connettori ben identificabili per una corretta installazione, non necessita di alimentazione esterna, conduttori 99.999% Oxygen Free Copper		10mt 185,00
			12mt 215,00
			15mt 238,00
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO			
PROFILE			
PROFILE AUDIO			1mt 25,59
	cavo di interconnessione audio analogico 2 phono - 2 phono, compatto e flessibile		2mt 32,01
			3mt 38,47
			5mt 71,78
PERFORMANCE			
PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE			0,6mt 35,55
	Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica		1mt 39,08
			3mt 59,31
PERFORMANCE AUDIO 40i			0,6mt 53,34
	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame		1mt 65,20
			2mt 88,93
			3mt 106,72
			1mt 9,96
QEDPARCA/10R	connettori Performance Audio 40 RCA	rossi	1pz 7,71
QEDPARCA/10B	connettori Performance Audio 40 RCA	neri	1pz 7,71
REFERENCE			
REFERENCE AUDIO 40			0,6mt 118,58
	UPDATED cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, NUOVI CONNETTORI ANALOC di seconda generazione		1mt 142,31
			3mt 177,90
			1mt 16,37
QEDRARCA/10R	connettori Reference Audio 40 RCA	rossi	1pz 15,42
QEDRARCA/10W	connettori Reference Audio 40 RCA	bianchi	1pz 15,42
REFERENCE ANALOGUE XLR 40			0,6mt 189,76
	cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		1mt 213,48
			3mt 284,66
			1mt 16,96
QEDXLRFEMALE/5R5W	connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5	rossi	1pz 20,17
	bianchi		

					Listino al Pubblico Suggestivo IVA incl.
QEDXLRMALE/5R5W		connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio 5rossi 5 bianchi	bianchi	1pz	20,17
SIGNATURE					
SIGNATURE AUDIO 40		cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio		0,6mt 1mt 3mt	237,21 284,66 379,56
CAVI AUDIO J2P / J2J					
PROFILE					
PROFILE J2P		cavo di interconnessione audio analogico J2P: jack 3.5mm - stereo phono per collegare MP3, PC ecc. ad amplificatore o receiver		1mt 2mt 3mt 5mt	21,78 25,59 29,45 33,31
PROFILE J2J		cavo di interconnessione audio analogico J2J: jack-jack 3.5mm per collegare MP3, PC ecc. ad ingresso linea ausiliario		1mt 2mt 3mt 5mt	16,66 21,78 33,15 40,10
PERFORMANCE					
PERFORMANCE AUDIO J2P		cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato		1,5mt 3mt	39,08 52,12
PERFORMANCE AUDIO J2J		cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato		1,5mt 3mt	35,55 47,41
CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE DIGITAL AUDIO		cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o an un amplificatore AV		1mt 1mt	59,27 10,20
QEDPDARCA/10		connettori Performance Digital Audio RCA		1pz	7,00
REFERENCE					
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40		cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV		0,6mt 1mt 3mt 1mt	106,72 118,58 154,17 15,66
QEDRDIGILOC RCA/10		connettori Reference Digiloc RCA		1pz	15,30
REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40		cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt 1mt 3mt 1mt	106,72 118,58 142,31 16,37
QEDDIGIXLR/5M5F		connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine	rossi	1pz	25,98
CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI					
PROFILE					
PROFILE OPTICAL DIGITAL AUDIO		cavo di interconnessione Toslink compatto e flessibile		1mt 2mt 3mt 5mt	25,15 28,36 29,98 46,68
PERFORMANCE					
PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze		1,5mt 3mt 5mt	59,27 71,13 83,00
REFERENCE					
REFERENCE OPTICAL QUARTZ		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera		0,6mt 1mt 2mt 3mt	118,58 130,45 166,03 213,48

CAVI USB & ETHERNET			
PERFORMANCE			
PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET 	cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming	1,5mt	29,62
		3mt	39,08
		5mt	47,41
PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B) 	cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz	1,5mt	29,62
		3mt	39,08
		5mt	47,41
REFERENCE			
REFERENCE HI-RES USB (A-) 	NUOVO cavo USB A-B ad alta risoluzione, con percorso del segnale ad impedenza controllata ed isolato elettricamente per togliere i disturbi di corrente, isolamento in ferrite	0,6mt	94,86
		1mt	106,72
		2mt	118,58
		3mt	130,45
CAVI PER CUFFIE			
PERFORMANCE HEADPHONE EXTENSION GRAPHITE 	prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 3,5mm ,	1,5mt	39,08
		3mt	45,01
		5mt	59,27
	prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 6,35mm ,	1,5mt	59,31
		3mt	65,20
		5mt	77,07
CAVI PER SUBWOOFER			
PROFILE			
PROFILE SUBWOOFER 	cavo di interconnessione per subwoofer ultracompatto e flessibile	3mt	30,63
		6mt	40,99
		10mt	54,76
PERFORMANCE			
PERFORMANCE SUBWOOFER 	cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo	3mt	59,27
		6mt	94,86
		10mt	130,45
		1mt	10,08
QEDPSWRCA/10	connettori Performance Subwoofer RCA	1pz	7,12
QED Y SW	adattatore per subwoofer YSW	pz	65,20
REFERENCE			
REFERENCE SUBWOOFER 40 	cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo	3mt	106,72
		6mt	154,17
		10mt	201,62
		1mt	16,96
QEDRANALOCRCA/10 O	connettori Reference Analoc RCA	orange 1pz	16,01
QED DIFFUSORI			
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI			
PERFORMANCE XT 25	cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	2mt	91,20
		3mt	104,24
		5mt	130,33
SILVER ANNIVERSARY XT	cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated	2mt	130,33
		3mt	156,41
		5mt	195,53
XT 40i	cavo per diffusori PRETERMINATO che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC	2mt	156,41
		3mt	182,49
		5mt	247,69
SIGNATURE REVELATION	cavo per diffusori PRETERMINATO, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM	2mt	195,53
		3mt	247,69
		5mt	378,10

					Listino al Pubblico Suggesto IVA incl.
GENESIS			NEW cavo per diffusori PRETERMINATO, la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia Aircore TM	2mt	391,42
	2,5mt			438,87	
	3mt			474,46	
	5mt			711,71	
SUPREMUS					cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO, bassissima resistenza per un migliore controllo dei diffusori e dell'amplificatore, QED AIRCORE™ TECHNOLOGY: una geometria e costruzione uniche per il massimo dettaglio sulle alte frequenze, conduttori smaltati per massimo isolamento - ridotta capacitance - migliore flusso di energia, connettori AIRLOC™ placcati rodio per mantenere la fedeltà del segnale audio dall'inizio alla fine
	2,5mt	1.293,01			
	3mt	1.482,81			
	4mt	1.886,14			
	5mt	2.313,19			
CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA					
PERFORMANCE					
42/100W					
42/100B 		cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti	bianco	1mt	1,76
			nero	1mt	1,76
79/100W					
79/100B 		cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la risposta dei bassi e sulle alte frequenze	bianco	1mt	3,26
			nero	1mt	3,26
PERFORMANCE MICRO (QM/200) 		cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	bianco	1mt	3,26
PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100) 		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	silver	1mt	6,85
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W) 		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco	1mt	5,87
PERFORMANCE XT 25		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	bianco	1mt	7,38
REFERENCE					
REFERENCE XT 40i 		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		1mt	14,35
REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT 		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated		1mt	10,76
		versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT		1mt	21,52
SIGNATURE					
SIGNATURE REVELATION 		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™		1mt	25,95
GENESIS SILVER SPIRAL					
		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™		1mt	58,72
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral		1mt	117,44
Terminazioni					
Screwloc					
Screwloc ABS 4mm PLUG		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		4pz	32,54
Screwloc ABS DUO SPADE		connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri		4pz	39,04
COMMUTATORI PER DIFFUSORI					
SS20		per 2 cp di diffusori in parallelo		pz	200,08
SS21		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti		pz	261,67
SS30		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	184,68
SS40		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	215,48
SS50		Transmatch per 5 cp di diffusori		pz	431,03