



SERIE CONNECT


QED CONNECT PHONO-PHONO 0.75M	cavo di interconnessione phono-phono	0,75 mt	12,95
QED CONNECT PHONO-PHONO 1.5M	cavo di interconnessione phono-phono	1,5 mt	13,95
QED CONNECT PHONO-PHONO 3M	cavo di interconnessione phono-phono	3 mt	15,95
QED CONNECT 3.5MM J2P 1.5M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono	1,5 mt	14,95
QED CONNECT 3.5MM J2P 3M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-phono	3 mt	16,95
QED CONNECT 3.5MM J2J 1.5M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack	1,5 mt	12,95
QED CONNECT 3.5MM J2J 3M	cavo di interconnessione jack 3.5mm-jack	3 mt	14,95
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 1.5M	prolunga per cuffie con jack da 3.5mm	1,5 mt	12,95
QED CONNECT prolunga per cuffie con jack da 3.5MM 3M	prolunga per cuffie con jack da 3.5mm	3 mt	14,95
QED CONNECT SUBWOOFER 3M	cavo per subwoofer	3 mt	22,95
QED CONNECT SUBWOOFER 6M	cavo per subwoofer	6 mt	27,95
QED CONNECT SPEAKER 6M	cavo per diffusori	6 mt	31,95
QED CONNECT HDMI 1.5M	cavo HDMI	1,5 mt	18,95
QED CONNECT HDMI 3M	cavo HDMI	3 mt	24,95
QED CONNECT OPTICAL 1.5M	cavo ottico	1,5 mt	12,95
QED CONNECT OPTICAL 3M	cavo ottico	3 mt	13,95
QED CONNECT USB C(M)-A(M) 1.5M	cavo USB C (maschio) - A (maschio)	1,5 mt	17,95
QED CONNECT USB C(M)-A(F) 0.75M	cavo USB C (maschio) - A (femmina)	0,75 mt	15,95
QED CONNECT USB C(M)-MicroB(M) 0.75M	cavo USB C (maschio) - MicroB (maschio)	0,75 mt	13,95
QED CONNECT USB A(M)-B(M) 0.75M	cavo USB A (maschio) -B (maschio)	0,75 mt	11,95
QED CONNECT USB A(M)-B(M) 1.5M	cavo USB A (maschio) -B (maschio)	1,5 mt	16,95
QED CONNECT Adattatore PHONO-3.5MM JACK	Adattatore PHONO-3.5MM JACK		9,95
QED CONNECT Adattatore PHONO (M-F)	Adattatore PHONO (M-F)		9,95
QED CONNECT Adattatore JACK 6.35-3.5MM	Adattatore JACK 6.35-3.5MM		12,50
QED CONNECT Adattatore HDMI (F-F)	Adattatore HDMI (F-F)		9,95

CAVI di ALIMENTAZIONE					
REFERENCE					
XT 3 POWER CABLE 	cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	81,25	
			2mt	99,00	
			3mt	119,00	
XT 5 POWER CABLE 	cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e isolamento in ferrite	nero	1mt	179,00	
			2mt	199,00	
			3mt	239,00	
CAVI HDMI					
PERFORMANCE					
PREMIUM HDMI ULTRA HIGH SPEED 	nuova versione HDMI 2.1 progettato per gestire il segnale video non compresso 8k di elevata qualità fino a 60 frame al secondo		1,5mt	36,56	
			3mt	52,81	
PERFORMANCE OPTICAL ULTRA HS HDMI 	progettato per trasferire una risoluzione video estremamente compressa fino a 48Gb/s 10K@120Hz e non compressa 8K@60Hz anche in cavi molto lunghi; soluzione perfetta per le moderne installazioni AV, cavo certificato high-performance HDMI 2.1, può gestire tutti gli attuali standard HDMI, Dolby Atmos audio e HDR (High Dynamic Range)* picture technology		7,5mt	155,00	
			10mt	185,00	
			12mt	215,00	
			15mt	238,00	
			20mt	299,00	
CAVI DI INTERCONNESSIONE AUDIO					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE AUDIO GRAPHITE 	Cavo di interconnessione stereo phono-phono con schermatura elettrostatica		0,6mt	39,00	
			1mt	42,66	
			3mt	65,00	
PERFORMANCE AUDIO 40i	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato con contatti in puro rame		0,6mt	59,31	
			1mt	71,09	
			2mt	93,44	
			3mt	117,81	
	cavo PERFORMANCE AUDIO 40i non preterminato, a metratura			1mt	10,89
QEDPARCA/10R	connettori Performance Audio 40 RCA	rossi	1pz	8,29	
QEDPARCA/10B	connettori Performance Audio 40 RCA	neri	1pz	8,29	
REFERENCE					
REFERENCE AUDIO 40 	cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovi connettori ANALOC di seconda generazione		0,6mt	130,00	
			1mt	154,38	
			3mt	190,94	
			cavo REFERENCE AUDIO 40 non preterminato, a metratura		
QEDRARCA/10R	connettori Reference Audio 40 RCA	rossi	1pz	15,66	
QEDRARCA/10B	connettori Reference Audio 40 RCA	neri	1pz	15,66	
REFERENCE ANALOGUE XLR 40					
	cavi di interconnessione specificatamente progettati per la trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, tecnologia QED Tri-Conductor che aggiunge un terzo conduttore in argento per portare le correnti di ritorno alla massa e ridurre al minimo la loro capacitanza, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	207,19	
			1mt	235,63	
			3mt	308,75	
			cavo REFERENCE ANALOGUE XLR 40 non preterminato, a metratura		

QEDXLRFEMALE/5R5W		connettori Reference Analogue XLR 40 Femmina 5rossi 5 bianchi	rossi	1pz	22,34
QEDXLRMALE/5R5W		connettori Reference Analogue XLR 40 Maschio 5rossi 5 bianchi	bianchi	1pz	22,34
SIGNATURE					
SIGNATURE AUDIO 40 		cavo di interconnessione stereo phono-phono che utilizza due conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte frequenze, nuova guaina in PVC che assorbe i disturbi delle alte frequenze, nuovo connettore QED ANALOC™ placcato rodio		0,6mt	260,00
				1mt	308,75
				3mt	414,38
CAVI AUDIO J2P / J2J					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE AUDIO J2P		cavo di interconnessione jack 3.5mm - stereo phono a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato		1,5mt	41,44
				3mt	56,88
PERFORMANCE AUDIO J2J 		cavo di interconnessione jack - jack 3.5mm a design coassiale per migliorare il trasferimento del segnale ed elettricamente schermato		1,5mt	39,00
				3mt	53,22
CAVI AUDIO DIGITALI COASSIALI					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE DIGITAL AUDIO		cavo digitale coassiale 75 Ohm con doppia schermatura elettrica - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o an un amplificatore AV		1mt	65,00
				1mt	11,05
QEDPDARCA/10		connettori Performance Digital Audio RCA		1pz	7,72
REFERENCE					
REFERENCE DIGITAL AUDIO 40		cavo digitale coassiale 75 Ohm con tripla schermatura elettrica e nuovi conduttori placcati oro DIGILOC - per collegare CD o DVD o altra sorgente SPDIF a un DAC o a un amplificatore AV		0,6mt	117,81
				1mt	130,00
				3mt	154,38
				1mt	17,06
QEDRDIGILOCRCA/10		connettori Reference Digiloc RCA		1pz	16,66
REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40 		cavo di interconnessione digitale progettato per un basso jitter, speciale guaina in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, connettori Neutrik XLR placcati oro		0,6mt	117,81
				1mt	130,00
				3mt	150,31
		cavo REFERENCE DIGITAL AES / EBU XLR 40 non preterminato, venduto a metratura		1mt	17,79
QEDDIGIXLR/5M5F		connettori Reference DIGITAL XLR 40 5maschi 5femmine	rossi	1pz	28,44
CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE GRAPHITE OPTICAL DIGITAL 		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, ideale per applicazioni multicanale, cavo in fibra ottica in plastica per assicurare una minima perdita di segnale e bassissima attenuazione, ottimo trasferimento del segnale anche su lunghe distanze		1,5mt	65,00
				3mt	77,19
				5mt	93,44
REFERENCE					
REFERENCE OPTICAL QUARTZ		cavo Toslink per collegare CD o DVD o Decoder TV Digitale o Console giochi all'amplificatore AV o al sintoamplificatore, utilizza la nuova tecnologia QED GLASSCORE™ cioè un conduttore composto di numerosissime e sottilissime fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera omogenea e senza distorsioni		0,6mt	130,00
				1mt	142,19
				2mt	178,75
				3mt	235,63
CAVI USB & ETHERNET					
PERFORMANCE					
PERFORMANCE GRAPHITE ETHERNET 		cavo di rete CAT6, ideale con file ad alta densità quali 24/192 con cui la trasmissione wi-fi è instabile, ad es. con i prodotti per streaming		1,5mt	32,50
				3mt	42,66
				5mt	52,81

PERFORMANCE GRAPHITE USB (A-B)		cavo USB A-B, tripla schermatura, ideale per la trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. PC-DAC), ideale per applicazioni audio fino a 24 bit / 192kHz	1,5mt	32,50
			3mt	40,63
			5mt	52,81
REFERENCE				
REFERENCE ETHERNET		Cavo dati ad altissima banda passante categoria 8,1 40G, ideale per lo streaming ad alta risoluzione 32bit/384 KHz DSD 512, utilizza conduttori Oxygen-free al 99,999% per ridurre al minimo il rumore e diminuire il crosstalk	1mt	176,31
			2mt	188,50
			3mt	212,06
			5mt	235,63
REFERENCE HI-RES USB (A-B)		NUOVO cavo USB A-B ad alta risoluzione, con percorso del segnale ad impedenza controllata ed isolato elettricamente per togliere i disturbi di corrente, isolamento in ferrite	0,6mt	105,63
			1mt	117,81
			2mt	130,00
			3mt	142,19
CAVI PER CUFFIE				
PERFORMANCE HEADPHONE EXTENSION GRAPHITE		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 3,5mm ,	1,5mt	40,63
			3mt	48,75
			5mt	65,00
		prolunga per cuffie, geometria che minimizza le interferenze, connettori placcati oro da 6,35mm ,	1,5mt	65,00
			3mt	69,06
			5mt	81,25
CAVI PER SUBWOOFER				
PERFORMANCE				
PERFORMANCE SUBWOOFER		cavo per subwoofer, doppia schermatura elettrostatica, per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo	3mt	65,00
			6mt	105,63
			10mt	142,19
			cavo non preterminato PERFORMANCE SUBWOOFER, venduto a metratura	1mt
QEDPSWRCA/10		connettori Performance Subwoofer RCA	1pz	7,72
QED Y SW		adattatore per subwoofer YSW	pz	71,09
REFERENCE				
REFERENCE SUBWOOFER 40		cavo per subwoofer, doppia schermatura elettromagnetica, nuovi conduttori ANALOC placcati oro per collegare amplificatore AV o sintoamplificatore a un subwoofer attivo	3mt	117,81
			6mt	166,56
			10mt	219,38
			1mt	18,93
			cavo REFERENCE SUBWOOFER 40 non preterminato, venduto a metratura	1mt
QEDRANALOCRCA/10 O		connettori Reference Analoc RCA	orange 1pz	17,47
QED DIFFUSORI				
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI				
PERFORMANCE XT 25		cavo per diffusori PRETERMINATO, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	2mt	101,56
			3mt	117,81
			5mt	154,38
SILVER ANNIVERSARY XT		cavo per diffusori PRETERMINATO, cavo che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBETM, conduttori Silver Plated	2mt	130,00
			3mt	158,44
			5mt	195,00
XT 40i		cavo per diffusori PRETERMINATO che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC	2mt	166,56
			3mt	195,00
			5mt	260,00
SIGNATURE REVELATION		cavo per diffusori PRETERMINATO, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM	2mt	195,00
			3mt	260,00
			5mt	390,00

GOLDEN ANNIVERSARY XT 	NEW	cavo per diffusori PRETERMINATO di livello Reference, edizione speciale che celebra i 50 anni di QED. Nuova tecnologia X-Tube™ Plus che combina X-Tube™ con Aircore™, miscela di conduttori in rame a fusione continua Ohno ultrapuro e rame privo di ossigeno al 99,999% che migliora il percorso del segnale; isolamento dielettrico ultra-uniforme a bassa perdita che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale.	2mt	260,00	
			2,5mt	296,56	
			3mt	333,13	
			5mt	475,31	
GENESIS 		cavo per diffusori PRETERMINATO, la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™	2mt	414,38	
			2,5mt	459,06	
			3mt	507,81	
			5mt	767,81	
SUPREMUS 		cavo per diffusori HIGH-END PRETERMINATO, bassissima resistenza per un migliore controllo dei diffusori e dell'amplificatore, QED AIRCORE™ TECHNOLOGY: una geometria e costruzione uniche per il massimo dettaglio sulle alte frequenze, conduttori smaltati per massimo isolamento - ridotta capacitance - migliore flusso di energia, connettori AIRLOC™ placcati rodio per mantenere la fedeltà del segnale audio dall'inizio alla fine	2mt	1.218,75	
			2,5mt	1.421,88	
			3mt	1.625,00	
			4mt	2.071,88	
			5mt	2.518,75	
CAVI PER DIFFUSORI A METRATURA					
PERFORMANCE					
42/100W		cavo per diffusori entry-level a 42 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti	bianco	1mt	1,95
42/100B			nero	1mt	1,95
79/100W		cavo per diffusori entry-level a 79 fili in rame, costruzione "figura 8" che consente un facile impiego nelle installazioni in spazi ridotti, migliora la risposta del	bianco	1mt	3,58
79/100B			nero	1mt	3,58
PERFORMANCE MICRO (QM/200) 		cavo per diffusori Micro, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	bianco	1mt	3,55
PERFORMANCE SILVER MICRO (QSM/100)		cavo per diffusori Micro con guaina in argento, configurazione a figura 8, ideale per installazioni home cinema e per diffusore da scaffale	silver	1mt	7,48
PERFORMANCE ORIGINAL (QO/100W)		cavo per diffusori Original, configurazione a figura 8, dielettrico in polietilene a bassa densità ed elevate prestazioni	bianco	1mt	6,50
PERFORMANCE XT 25		La nuova bobina di cavo per diffusori QED, QED XT25, utilizza la geometria X-Tube™ modificata in modo da garantire prestazioni ancora migliori. Il nuovo cavo di riferimento per diffusori di fascia media.	bianco	1mt	7,38
REFERENCE					
REFERENCE XT 40i 		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE, conduttori OFC		1mt	15,28
REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT 		cavo per diffusori che combina la caratteristiche uniche del precedente Silver Anniversary alle migliori della tecnologia X-TUBE™, conduttori Silver Plated		1mt	11,70
			versione Bi-Wire del cavo Silver Anniversary XT		1mt
GOLDEN ANNIVERSARY		Tecnologia X TUBE PLUS che migliora le prestazioni in tutta la gamma di frequenze minimizzando l'effetto pelle che tipicamente influenza le alte frequenze che tendono a circolare nella parte esterna del conduttore, nuovo dielettrico che aumenta l'efficienza e riduce la perdita di segnale		1mt	32,00
SIGNATURE					
SIGNATURE REVELATION		cavo per diffusori, versione miniaturizzata dal modello top di gamma Genesis, con dielettrici in Teflon x basse impedenze, dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore™		1mt	28,44



GENESIS SILVER SPIRAL		la bassissima resistenza del cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un vero componente highend, geometria a tripla spirale concentrica, tecnologia a schermatura concentrica, tecnologia Aircore™		1mt	65,00
		versione Bi-Wire del cavo Genesis Silver Spiral		1mt	130,00
Terminazioni					
Screwloc					
Screwloc ABS 4mm PLUG		connettori a vite a banana 4mm 2rossi+2neri		4pz	36,56
Screwloc ABS DUO SPADE		connettori a vite a forcella 4mm 2rossi+2neri		4pz	40,63
COMMUTATORI PER DIFFUSORI					
SS20		per 2 cp di diffusori in parallelo		pz	200,08
SS21		per 2 cp di diffusori in parallelo con morsetti		pz	261,67
SS30		per 3 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	261,75
SS40		per 4 cp di diffusori in serie e parallelo		pz	307,98
SS50		Transmatch per 5 cp di diffusori		pz	431,03